

ThermaECO (трубная изоляция, длина трубки 2 п.м.)



- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом, отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 поставляется только малыми фасовками без надреза, отрезками по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм				
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробе, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробе, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробе, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробе, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробе, мп		
1/8	6	10,2	3/8	4	6,35	С-6	7,66	152	Е-6	15,10	152											
			1/2	10	12,70	С-10	10,70	152	Е-10	17,16	152											
1/4	8	13,5	3/4	10	15,87	С-15	15,09	152	Е-15	18,33	348											
3/8	10	17,2	1	15	19,05	С-18	16,22	152/360	Е-18	19,65	288	J-18	31,01	200								
1/2	15	21,3	1 1/8	20	22,23	С-22	18,24	300	Е-22	22,75	248	J-22	33,64	172	N-22	77,13	100	P-22	146,17	72		
		25,0	1	25	25,40	С-25	18,60	252														
3/4	20	26,9	1 1/4	25	28,58	С-28	21,42	220	Е-28	27,17	188	J-28	38,25	134	N-28	88,35	90	P-28	151,95	66		
1	25	33,7	1 3/8	32	34,93	С-35	27,47	160	Е-35	32,88	140	J-35	44,24	108	N-35	96,89	66	P-35	172,08	54		
1 1/4	32	42,4	1 3/4	40	41,27				Е-42	39,88	110	J-42	56,17	90	N-42	111,61	62	P-42	192,80	46		
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				Е-48	48,47	84	J-48	67,74	70	N-48	129,77	48	P-48	211,65	42		
		52,0																				
		54,0	2 1/8	50	54,0				Е-54	57,98	76	J-54	81,37	64	N-54	132,62	46	P-54	227,44	38		
2	50	60,0	2 3/8						Е-60	66,41	70	J-60	85,09	58	N-60	139,36	40	P-60	243,44	34		
		63,0							Е-63	74,35	68	J-63	92,82	52	N-63	166,62	40	P-63	373,05	32		
		65,0			64,0																	
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1																	
3	80	88,9	3 1/8	80	88,9				Е-76	94,26	46	J-76	108,20	40	N-76	182,76	28	P-76	344,44	26		
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0				Е-89	143,52	36	J-89	155,23	32	N-89	253,68	24	P-89	408,62	20		
4		114,3	4 1/2	100	114,0				Е-108	173,55	30	J-108	181,15	24	N-108	324,23	18	P-108	480,86	16		
	125	133,0			133,0				Е-114	175,91	28	J-114	186,62	22	N-114	325,86	18	P-114	524,72	14		
6	150	160			159,0							J-133	259,17	20								
6	150	160			159,0							J-159	307,43	16								

Thermasheet ECO

Thermasheet ECO VSA

Thermasheet ECO SA

- Цвет материала - серый.
- Температура применения до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие: под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С

- Листовая т.изоляция для вентил., сантехн., отопител. систем.
- Цвет материала - темно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и кле
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%
- * - позиции в ограниченном количестве на складе.
- ** - позиции поставляемые под заказ.

- Листовая т.изоляция для вентил., сантехн., отопител. систем.
- Цвет материала - темно-серый. Кл. слой закрыт адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С



Наименование материала	рулоны				Наименование материала	рулоны				Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Цена за кв.м.		Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Цена за кв.м.		Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Цена за кв.м.
Thermasheet ECO 5мм	5	53	53	94,37	Thermasheet ECO VSA 5	5	25	25	330,00	Thermasheet ECO SA 5*	5	25	25	244,75
Thermasheet ECO 10мм**	10	25	25	178,76	Thermasheet ECO VSA 10	10	25	25	420,00	Thermasheet ECO SA 10*	10	25	25	371,24
Thermasheet ECO 15мм**	15	10	10	276,89	Thermasheet ECO VSA 15*	15	10	10	565,00	Thermasheet ECO SA 15*	15	10	10	492,17
Thermasheet ECO 20мм**	20	10	10	543,92	Thermasheet ECO VSA 20*	20	10	10	650,50	Thermasheet ECO SA 20*	20	10	10	624,24
Thermasheet ECO 25мм**	25	10	10	793,51	Thermasheet ECO VSA 25*	25	10	10	810,00	Thermasheet ECO SA 25*	25	10	10	798,11
Thermasheet ECO 30мм**	30	10	10	886,43	Thermasheet ECO VSA 30**	30	10	10	1 100,00	Thermasheet ECO SA 30**	30	10	10	1 050,00

РАСПРОДАЖА остатков, скидки до 90 %!!! Thermasheet A/C

- Листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных, сантехнических и отопительных систем.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.



Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.
Thermasheet A/C 5, ширина рулона 1,5 м	5	200	300	A/C 5*	145 (старая цена 433,55)
Thermasheet A/C 5 (мал.рул)	5	100	100	A/C 5 MP*	150 (старая цена 448,5)
Thermasheet A/C 13, ширина рулона 1,5м	13	остатки 4 м		A/C 13*	180 (старая цена 895,15)
Thermasheet A/C 20 (мал.рул)	20	17,5	17,5	A/C 20 MP*	200 (старая цена 1868,75)